

Распродажа складских остатков обуви



Акция действует
до 30.11.2025

Цена действительна
при 100% предоплате

Полуботинки «Лига-НИТРО»
защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А5388

ЦЕНА:

300 руб.

- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС) износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры	Кол-во
45	77
46	461
47	450

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 12.4.033-77

Ботинки "Лига-НИТРО" (100% нитрил),
защитный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А5333

ЦЕНА:

300 руб.



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС)
износоустойчивая,
антистатичная,
самоочищающийся профиль,
амортизационный
стабилизатор в пяточной
части
- Внутренняя отделка:
подкладка из
гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический
(200 Дж)
- Стелька: антипрокольная
(1200 Н)

Размеры		Кол-во
35		12
45		299
46		897
47		1221

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 12.4.033-77

Сандалии "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька

Арт. А3897

ЦЕНА: 300 руб.

Размеры	Кол-во
36	6
45	294
46	104
47	45

ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.032-95,
ГОСТ 12.4.033-77



- Верх: натуральная кожа.
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50оС до +300оС)
износоустойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль,
амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж) – Арт.А3897
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Сапоги "Лига-Нитро" (100% нитрил) защитный подносок, антипрокольная стелька



Арт. А3867

ЦЕНА:

500 руб.



- Верх: натуральная кожа
- Подошва: 100% нитрил, МБС, КЩС (от -50°C до +300°C) износостойчивая, антистатичная, самоочищающийся профиль, амортизационный стабилизатор в пяточной части
- Внутренняя отделка: подкладка из гигроскопического материала
- Метод крепления: литевой
- Подносок: металлический (200 Дж)
- Стелька: антипрокольная (1200 Н)

Размеры		Кол-во
36		70
37		25
38		11
39		84
46		86
47		251

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 12.4.033-77

Ботинки "Сварщик-Нитро"

металлический подносок, антипрокольная стелька

Арт. А1856

ЦЕНА:

500 руб.



- Ботинки предотвращают попадание внутрь искр и брызг расплавленного металла
- Устойчивы к кратковременному воздействию открытого пламени (огнестойкие нитки и материалы)
- Материал верха – натуральная кожа
- Подкладка – нетканый подкладочный материал, спилкок подкладочный
- Подошва – нитрильная резина, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, из износостойкой, термостойкой (+300 °С / 60 с), морозостойкой (–40 °С) резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию;
- Подносок – защитный 200 Дж. (МУН200);
- Стелька – антипрокольная 1200 Н. (Мп);
- Дополнительная накладка из натуральной кожи закрывает глухой клапан, предотвращая таким образом попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла

Размеры		Кол-во
38		79
39		320
40		392
45		164
46		313
47		96
48		23

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.137-2001
ГОСТ 28507-99
ГОСТ 12.4.032-95
ГОСТ 12.4.033-77