



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Содержание

Содержание	2
Защита рук	3
Защита органов дыхания	11
Защита слуха	13
Защита органов зрения	14
Защита головы и лица	16
Диэлектрические средства защиты	18
Безопасность рабочего места	19
Контакты	20

Защита рук

ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВЕРА 911



ПЕР.911

Основа: HPPE волокно, лайкра, полиамид
Покрывтие: нитрил вспененный
Накладки: термопласт
Вибропоглощающие вставки: ладонь
Манжет: трикотажный с застежкой «Велкро»
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019 (4543DP)
Защита: 3 Ми Мп Мв Нс Нм Тп



ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ ВЕРА 811



ПЕР.811

Основа: HPPE волокно, лайкра, полиамид
Покрывтие: нитрил вспененный
Накладки: термопласт
Манжет: трикотажный
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388-2019 (4543DP)
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ ПРОТИВОУДАРНЫЕ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ BRODEKS DEFENDER G-63i



ПЕР.063

Основа: искусственная кожа
Вибропоглощающие вставки: ладонь из ПВХ и силикона с внутренней подушкой из бутадиен-стирольного каучука (SBR)
Тыльная сторона-термопластичная резина (TPR)
Размер: 8, 9, 10, 11, 12
ТР ТС 019/2011
Защита: 3 Ми Мп Мв



ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИБРОБОСС Н. 2022.1



ПЕР.316

 Заключение МинПромТорг

Основа: хлопок
Покрывтие: нитрил, полный облив
Виброизоляционный вкладыш: вспененный высокомолекулярный полимер
Манжет: крага с застежкой «Велкро»
Размер: 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.274-2014, ГОСТ EN 388-2019 (3423X), ГОСТ EN 407-2012 (X2XXXX)
Защита: 3 Ми Мп Мв Нм Нс К80 Щ40 Тп250 Тхп10 Эс



ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИБРОБОСС НЕКСТ 2021



ПЕР.317

 Заключение МинПромТорг

Основа: хлопок/полиэфир
Покрывтие: нитрил, облив 3/4
Виброизоляционный вкладыш: вспененный высокомолекулярный полимер
Манжет: трикотажный
Размер: 8, 9, 10, 11, 12
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ 12.4.274-2014, ГОСТ EN 388-2019 (4242B)
Защита: 3 Ми Мп Мв



ПЕРЧАТКИ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ ВИБРЕСТ VG-574



ПЕР.700

Основа: хлопок, полиэфир
Покрывтие: латекс
Вид покрытия: частичное
Манжет: трикотажный
Длина: 25-26 см
Размер: 9, 10
ТР ТС 019/2011, EN 420:2003, ГОСТ 12.4.252-2013, EN ISO 10819:2013, ГОСТ 12.4.002-97, ГОСТ Р EN 1149-5-2008, ГОСТ EN 388-2019 (4142B)
Защита: 3 Ми Мп Мв ЭС



Защита рук

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, КРАГА СТРОНГ



ПЕР.463

Основa: джерси (100% х/б)
Покpытие: нитрил, полный облив
Манжет: крага
Длина: 26-28 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019(4221B), EN 374,
ГОСТ EN 420-2003
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К50
Щ40 Эс



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТ СТРОНГ



ПЕР.464

Основa: джерси (100% х/б)
Покpытие: нитрил, полный облив
Манжет: трикотажный
Длина: 26-28 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019(4221B),
ГОСТ EN 374, ГОСТ EN 420-2003
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К50
Щ40 Эс



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ПОЛНОЕ ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТ СУПЕР СТРОНГ ЛАЙТ 2100



ПЕР.493

Основa: интерлок (100% х/б)
Покpытие: нитрил, полный облив
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 7, 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (3111A)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм Эс



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ 3/4 ПОКРЫТИЕ, МАНЖЕТ СУПЕР СТРОНГ ЛАЙТ 2101



ПЕР.499

Основa: интерлок (100% х/б)
Покpытие: нитрил, 3/4
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 7, 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (3111A)
Защита: 3 Ми Мп Нс Нм Эс



ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОН С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЕРА 2205



ПЕР.485

Основa: нейлон 100%
Класс вязки: 15G
Покpытие: нитрил, ладонь и пальцы
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 7, 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4131A)
Защита: 3 Ми Мп ЭС



ПЕРЧАТКИ Х/Б С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НИТРИКС 2



ПЕР.506

Основa: пряжа (100% х/б)
Покpытие: нитрил вспененный
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 10
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1)
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.011-89,
ГОСТ 12.4.183-91
Защита: 3 Ми



Защита рук

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ПВХ, КРАГА НОРД



ПЕР.466

Основа: джерси (100% х/б)
Утеплитель: пенополиуретан
Покрытие: ПВХ, полный облив
Манжет: крага
Обработка: антибактериальная
Sanitized Actifresh®
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
(до -50°C)
Длина: 25-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ EN 388-2019 (4341C),
ГОСТ EN 511-2012 (221)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К80
Щ40 Нж Тн50 Эс



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ПРОТИВОУДАРНЫЕ ПВХ НОРД



ПЕР.469

Основа: джерси (100% х/б)
Утеплитель: пенополиуретан
Накладки: ТПЭ
Покрытие: ПВХ, полный облив
Манжет: крага
Обработка: антибактериальная
Sanitized Actifresh®
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
(до -50°C)
Длина: 28 см
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ EN 388-2019 (4341C),
ГОСТ EN 511-2012 (221)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К80
Щ40 Нж Тн50 Эс



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ПВХ, МАНЖЕТ НОРД



ПЕР.465

Основа: джерси (100% х/б)
Утеплитель: пенополиуретан
Покрытие: ПВХ, полный облив
Манжет: трикотажный
Обработка: антибактериальная
Sanitized Actifresh®
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
(до -50°C)
Длина: 25-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ EN 388-2019 (4341C), ГОСТ
EN 511-2012 (221)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К80
Щ40 Нж Тн50 Эс



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЕРА 683



ПЕР.478

Основа: синтетическая нить
Класс вязки: 15G
Подкладка: акрил 100% с начесом
Покрытие: нитрил вспененный,
рельефное, 3/4
Манжет: трикотажный
Длина: 26-29 см
Размер: 8, 9, 10, 11
Клим. пояс: I-II, III
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4332B)
Защита: 3 Ми Мп Нс Нм Тн



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ ПВХ, УДЛИНЕННАЯ КРАГА НОРД



ПЕР.467

Основа: джерси (100% х/б)
Утеплитель: пенополиуретан
Покрытие: ПВХ, полный облив
Манжет: удлиненная крага
Обработка: антибактериальная
Sanitized Actifresh®
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
(до -50°C)
Длина: 27-30 см
Размер: 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ EN 388-2019 (4341C), ГОСТ
EN 511-2012 (221)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К80
Щ40 Нж Тн50 Эс



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ С 2-М НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ВЕРА 684



ПЕР.684

Основа: синтетическая нить
Подкладка: акрил 100% с начесом
Класс вязки: 15G
Покрытие: нитрил гладкий, полное
покрытие + нитрил вспененный,
ладонь и пальцы
Манжет: трикотажный
Длина: 26-29 см
Размеры: 8, 9, 10, 11
Клим. пояс: I-II, III
ТР ТС 019/2011 (класс риска 2),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4332B)
Защита: 3 Ми Мп Вн Нс Нм К Щ Тн



Защита рук

ПЕРЧАТКИ АНТИПОРЕЗНЫЕ ВЕРА 899



ПЕР.480

Основа: волокно Cutgard
Класс вязки: 13G
Покрытие: полиуретан
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
EN 388-2019 (4342B)
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ АНТИПОРЕЗНЫЕ ВЕРА 991



ПЕР.481

Основа: волокно Cutgard
Класс вязки: 13G
Покрытие: полиуретан
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
EN 388-2019 (4543C)
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ АНТИПОРЕЗНЫЕ С НИТРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ДИНО Н



ПЕР.319

Заключение МинПромТорг

Основа: специальная пряжа
Класс вязки: 13G
Покрытие: нитрил
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ EN 388-2019 (3542X)
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ АРАМИДНЫЕ С УДЛИНЕННОЙ МАНЖЕТОЙ ВУЛКАН K215



ПЕР.215

Заключение МинПромТорг

Основа: пряжа арамидная
Вкладыш: х/б 100%, 10G
Покрытие: нет
Манжет: трикотажный
Длина: 32-33 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 407-2012
Защита: 3 Ми Мп Ти То Тр Тп400



ПЕРЧАТКИ АРАМИДНЫЕ ВУЛКАН K140



ПЕР.140

Заключение МинПромТорг

Основа: пряжа арамидная
Вкладыш: х/б 100%, 10G
Покрытие: нет
Манжет: трикотажный
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 407-2012
Защита: 3 Ми Мп Ти То Тр Тп400



ПЕРЧАТКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ЭНЕРГИЯ-5



ПЕР.308

Заключение МинПромТорг

Основа: огнестойкий,
антистатический смесовый
трикотаж
Класс вязки: 10G
Манжет: двойной оверлок
Размерный ряд: 7, 8, 9, 10, 11
ЗЭТВ: 30,8 кал/см² (4 уровень
защиты)
ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.234-
2012, ГОСТ Р 12.4.252-2013
Защита: 3 Ми Мп Ти То Тт Эс



Защита рук

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ КЕВЛАР, 37 СМ ТРЕК ЛЮКС



КРА.122

Основа: спилок КРС 1,2-1,3 мм
Подкладка: х/б, флис
Усиление: рабочая зона и швы
Ширина раструба: 18 см
Длина: 37 см
Размер: 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4343D),
ГОСТ EN 407-2012 (434244)
Защита: 3 Ми Мп Тр Ти То Тп400



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ КЕВЛАР, 41 СМ ТРЕК ЛЮКС



КРА.122.41

Основа: спилок КРС 1,2-1,3 мм
Подкладка: х/б, флис
Усиление: рабочая зона и швы
Ширина раструба: 21 см
Длина: 41 см
Размер: 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4343D),
ГОСТ EN 407-2012 (434244)
Защита: 3 Ми Мп Тр Ти То Тп400



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ЗИМНИЕ УСИЛЕННЫЕ КЕВЛАР, 37 СМ ТРЕК ЛЮКС



КРА.123

Основа: спилок КРС 1,2-1,3 мм
Утеплитель: искусственный мех
Усиление: рабочая зона и швы
Ширина раструба: 18 см
Длина: 37 см
Размер: 9, 10, 11
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4343D),
ГОСТ EN 407-2012 (434244), ГОСТ
EN 511-2012 (22X)
Защита: 3 Ми Мп Тр Ти То Тн30
Тп400 Тт Тм



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ЗИМНИЕ УСИЛЕННЫЕ КЕВЛАР, 41 СМ ТРЕК ЛЮКС



КРА.123.41

Основа: спилок КРС 1,2-1,3 мм
Утеплитель: искусственный мех
Усиление: рабочая зона и швы
Ширина раструба: 21 см
Длина: 41 см
Размер: 10, 11
Клим. пояс: I- II, III, IV и Особый
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (4343D),
ГОСТ EN 407-2012 (434244), ГОСТ
EN 511-2012 (22X)
Защита: 3 Ми Мп Тр Ти То Тн30
Тп400 Тт Тм



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРАЛ



ПЕР.407

Основа: спилок КРС 1,2 мм и саржа
(х/б)
Манжет: крага
Длина: 24-27 см
Размер: 10,5
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ EN 388-2019,
EN ISO 21420-2020
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДОКЕР



ПЕР.405

Основа: спилок КРС и х/б
Усиление: ладонь, пальцы
Манжет: крага
Длина: 24-27 см
Размер: 10,5
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.183-91, ГОСТ EN 388-
2019
Защита: 3 Ми Мп



Защита рук

ПЕРЧАТКИ ХИМОСТОЙКИЕ ЛАТЕКС+НЕОПРЕН НР300



ПЕР.854

Основа: латекс с неопреном
Внутреннее напыление: хлопок
Длина: 32 см
Размер: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388:2003 (4121X),
EN ISO 374-1:2016 TYPE A (AJKLNPT),
EN ISO 374-5:2016 (virus),
Защита: Вн К80 Щ40 Нс Нм Нл



ПЕРЧАТКИ ХИМОСТОЙКИЕ ЛАТЕКС+НЕОПРЕН HD27



ПЕР.827

Основа: латекс с неопреном
Внутреннее напыление: хлопок
Длина: 32 см
Размер: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL), 11(XXL)
ТР ТС 019/2011, EN 388:2003 (3121X),
EN ISO 374-1:2016 TYPE A (AJKLNPT),
EN ISO 374-5:2016 (virus)
Защита: Вн К80 Щ40 Нс Нм Нл



ПЕРЧАТКИ ХИМОСТОЙКИЕ НИТРИЛОВЫЕ RNF15



ПЕР.855

Основа: нитрил
Внутреннее напыление: хлопок
Длина: 33 см
Размер: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 388:2003 (3102X),
EN ISO 374-1:2016 TYPE A (JKLOPT),
EN ISO 374-5:2016 (virus)
Защита: Вн К80 Щ40 Нс Нм Нл



ПЕРЧАТКИ ХИМОСТОЙКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ ЛОТОС



ПЕР.856

Основа: латекс
Внутреннее напыление: хлопок
Длина: 28-30,5 см
Размер: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
EN ISO 374-1:2016,
EN ISO 374-2:2019,
EN ISO 374-4:2019,
ГОСТ EN 388:2016 (1111X)
Защита: Вн К20



ПЕРЧАТКИ ХИМОСТОЙКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ SILVER1



ПЕР.859

Основа: латекс с нитрилом
Внутреннее напыление: хлопок
Длина: 30 см
Размер: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ EN 388:2016 (1111),
EN ISO 74-1:2016 TYPE A (AKL)
Защита: Вн К50 Щ40 Нс Нм Нл



ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ DELTAGRIP TOTAL BLACK



ПЕР.915

Основа: нитрил
Толщина стенки перчатки: от 0,06 до 0,07
Длина: 24-25,5 см
Размер: 6(XS), 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)
ТР ТС 019/2011
Защита: Вн



Защита рук

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ 10 КЛАСС ЛИГА



ПЕР.512

Основа: хлопок/полиэфир
Класс вязки: 10G
Покрывтие: ПВХ, точка, рабочая зона
Манжет: двойной оверлок
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (214XA)
Защита: 3 Ми



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ 13 КЛАСС ЛИГА



ПЕР.449

Основа: хлопок/полиэфир
Класс вязки: 13G
Покрывтие: ПВХ, точка, рабочая зона
Манжет: двойной оверлок
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019 (214XA)
Защита: 3 Ми



ПЕРЧАТКИ П/А С ПУ 15 КЛАСС POLYX



ПЕР.515

Основа: полиэфир
Класс вязки: 15G
Покрывтие: полиуретан
Манжет: двойной оверлок
Длина: 24-27 см
Размер: 7, 8, 9, 10
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.252-2013
Защита: 3 Ми

 Заключение МинПромТорг



ПЕРЧАТКИ Х/Б С 2-М ЛАТЕКСОМ 13 КЛАСС



ПЕР.431

Основа: 100% х/б, пряжа
Класс вязки: 13G
Покрывтие: латекс двойной, ладонь и пальцы
Манжет: оверлок
Длина: 25 см
Размер: 10
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-2019,
ГОСТ 12.4.183-91
Защита: 3 Ми



ПЕРЧАТКИ Х/Б С РЕЛЬЕФНЫМ ЛАТЕКСОМ ФРОЛ



ПЕР.490

Основа: полиэфир
Класс вязки: 10G
Покрывтие: латекс, рельефное
Манжет: двойной оверлок
Длина: 24-27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1),
ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ EN 388-219 (3242B)
Защита: 3 Ми Мп



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ АКРИЛ С ЛАТЕКСОМ РУБИФРОСТ



ПЕР.461

Основа: акрил с начесом
Класс вязки: 10G
Покрывтие: латекс, рельефное, ладонь и пальцы
Манжет: двойной оверлок
Усиленная защита: большого пальца
Размер: 9, 10, 11
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013
Защита: 3 Ми



Защита рук

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ



РУК.371

Основа: ткань брезент, 550 гр/м²
Усиление: ладонь
Пропитка: огнеупорная
Размер: 2
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
Защита: 3 Ми Тр Тп



РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ



РУК.381

Основа: ткань двунитка аппретированная, 240 г/м²
Наладонник: брезент, 480 гр/м²
Размер: 2
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
Защита: 3 Ми



РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ НА ВАТИНЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ



РУК.394

Основа: ткань гладкокрашенная смесовая
Наладонник: брезент, 480 гр/м²
Подкладка: ткань бязь ГОСТ
Утеплитель: 1 слой ватина, 350 гр/м²
Размер: 2
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.010-75
Защита: 3 Ми Тн



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ П/Ш СО СПИЛКОМ ЯНВАРЬ УЛЬТРА



ПЕР.326

 Заключение МинПромТорг

Основа: шерсть 50%, ПАН 50%
Класс вязки: 10G
Подкладка: флис и утеплитель «Шелтер» 60 гр/м²
Наладонник: спиллок КРС
Клим. пояс: II, III, IV и Особый
Размер: 7, 8, 9, 10, 11, 12
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019 (2443X)
Защита: 3 Ми Мп Тн



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ КОЖАНЫЕ ДРАЙВЕР-К ЛЮКС



ПЕР.120

Основа: кожа свиная сорт АВ
Утеплитель: искусственный мех 450 гр/м²
Длина: 27 см
Размер: 10, 11
Клим. пояс: I-II, III, IV и Особый
ТР ТС 019/2011 (класс риска 1), ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ EN 388-2019 (3241), ГОСТ EN 511-2012 (22X)
Защита: 3 Ми Тн



ПЕРЧАТКИ КРУГЛОВЯЗАНЫЕ ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ (ВКЛАДЫШ)



ПЕР.426

Основа: шерсть 75%, акрил 25%
Класс вязки: 7
Покрывание: нет
Длина: 27 см
Размер: 8, 9, 10, 11
ГОСТ 12.4.252-2013, ТР ТС 019/2011, EN 388-2019 (214XA), EN 511-2012 (X1X)
Защита: 3 Ми Тн



Защита органов дыхания

ПОЛНОЛИЦЕВАЯ МАСКА МК85



МАС.288

Состав: силиконосодержащая резина
Класс защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Тип респиратора: многоразовый
Конструктивные особенности: с байонетным креплением, облегченная конструкция
Наличие клапана: есть
Регулировка оголовья: есть
Размер: M, L
Вес: не более 420 гр (без фильтров)
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013, EN 136:1998
Защита: в зависимости от применяемых сменных фильтров

ПОЛУМАСКА МК65



МАС.265

Состав: ТПЭ (термопластичный эластомер)
Класс защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Тип респиратора: многоразовый
Конструктивные особенности: с байонетным креплением
Наличие клапана: есть
Регулировка оголовья: есть
Размер: M, L
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.244-2013, EN 140:1998
Защита: в зависимости от применяемых сменных фильтров

ФИЛЬТР ПРОТИВОГАЗОВЫЙ МОДЕЛЬ 089 (A1B1E1)



ФЛТ.789

Крепление: байонет
Класс защиты: A1B1E1
Количество в упаковке: 2 шт
Марка: А (коричневая), В (серая), Е (желтая)
Вес нетто: 0.1 кг
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019, Защита: ФА, ФГ, ФУ
От органических и неорганических, кислых газов и паров, диоксида серы

ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ P1 R МОДЕЛЬ 201



ФЛТ.201

Тип: противоаэрозольный
Класс защиты: FFP1 (до 4 ПДК) ФА
Марка: Р (белая)
Количество в упаковке: 2 шт
Вес нетто: 0.01 кг
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2016
Защита: от аэрозолей и пыли

ФИЛЬТР ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ P3 R МОДЕЛЬ 305



ФЛТ.305

Тип: противоаэрозольный
Класс защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Марка: Р (белая)
Крепление: байонет
Количество в упаковке: 2 шт
Вес нетто: 0.015 кг
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246-2015
Защита: от аэрозолей и пыли

ДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДФИЛЬТРА МК 51



ДЕР.051

Длина: 110 мм
Ширина: 95 мм
Количество в упаковке: 2 шт
Вес нетто: 0.01 кг
ТУ 22.29.29-002-41014155-2019
Применим к фильтрам моделей 201, 202

Защита органов дыхания

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3100 FFP1 ЧАШКА



РЕС.310

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: нет
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP1 (до 4 ПДК) NR D
Крепление: регулируемые ленты оголовья
Особенность: носовой фиксатор
Серия: FR 3000 STANDART
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3110 FFP1 ЧАШКА С КЛАПАНОМ



РЕС.311

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: выдоха
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP1 (до 4 ПДК) NR D
Крепление: регулируемые ленты оголовья
Особенность: носовой фиксатор
Серия: FR 3000 STANDART
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3210 FFP2 ЧАШКА С КЛАПАНОМ



РЕС.321

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: выдоха
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP2 (до 12 ПДК) NR D
Крепление: регулируемые ленты оголовья
Особенность: носовой фиксатор
Серия: FR 3000 STANDART
ТР ТС 019/2011

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3310 FFP3 ЧАШКА С КЛАПАНОМ



РЕС.331

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: выдоха
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP3 (до 50 ПДК) NR D
Крепление: эластичная регулируемая лента оголовья
Особенность: носовой фиксатор
Серия: FR 3000 STANDART
ТР ТС 019/2011

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3220 FFP2 ЧАШКА С КЛАПАНОМ



РЕС.322

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: выдоха
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP2 (до 12 ПДК) NR D, с доп.защитой от органических паров и сварочных газов
Крепление: эластичная регулируемая лента оголовья
Особенность: обтюратор, носовой фиксатор
Серия: FR 3000 PREMIUM
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015

РЕСПИРАТОР FAROS FR 3230 FFP2 ЧАШКА С КЛАПАНОМ



РЕС.323

 Заключение МинПромТорг

Вид: формованный чашеобразный
Клапан: выдоха
Назначение: противоаэрозольный промышленный
Защита: FFP2 (до 12 ПДК) NR D, с доп.защитой от органических паров и сварочных газов
Крепление: эластичная регулируемая лента оголовья
Особенность: обтюратор, носовой фиксатор
Серия: FR 3000 PREMIUM
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 12.4.294-2015

Защита органов слуха

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 27 ДБ СОМЗ-1 ЯГУАР (60100)



НАУ.662

 Заключение МинПромТорг

Вид: пассивные
Крепление: наголовное
Оголовье: пластик
Чаша: АБС-пластик
Особенность: без металлических деталей
Акустическая эффективность (SNR): 27 дБ
Вес: до 145 гр
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.275-2014

НАУШНИКИ НА КАСКУ ПРОТИВОШУМНЫЕ 26 ДБ СОМЗ-5 ШТУРМ (60105)



НАУ.664

 Заключение МинПромТорг

Вид: пассивные
Крепление: на каску, на шарнирах
Акустическая эффективность (SNR): 26 дБ
Особенность: без металлических деталей
Вес: до 205 гр
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.275-2014

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ 32 ДБ СОМЗ-45 ПИЛОТ (60450)



НАУ.667

 Заключение МинПромТорг

Вид: пассивные
Крепление: наголовное
Оголовье: мягкое
Чаша: АБС-пластик, увеличенные
Акустическая эффективность (SNR): 32 дБ
Особенность: без металлических деталей
Вес: до 230 гр
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.275-2014

БЕРУШИ БЕЗ ШНУРКА 37 ДБ РУССИЗ 100



БЕР.100

Тип: одноразовые
Материал: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность (SNR): 37 дБ
Наличие корда: нет
Особенность: коническая форма, грязеотталкивающая поверхность
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.255-2011

БЕРУШИ СО ШНУРКОМ 37 ДБ РУССИЗ 110



БЕР. 110

Тип: одноразовые
Материал: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность (SNR): 37 дБ
Наличие корда: да
Особенность: коническая форма, грязеотталкивающая поверхность
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.275-2014

БЕРУШИ МНОГОРАЗОВЫЕ СО ШНУРКОМ 25 ДБ РУССИЗ 271



БЕР. 271

Тип: многоразовые
Материал: вспененный полиуретан
Акустическая эффективность (SNR): 25 дБ
Наличие корда: да
Контейнер: да
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ Р 12.4.255-2020

Защита органов зрения

ОЧКИ 055 HAMMER PROFI SUPER ПРОЗРАЧНЫЕ (15530)



ОЧК.612



Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: super
Регулировка дужек: нет
Носоупор: мягкий
Особенность: увеличенная защита сбоку
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C
Вес: 27 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 FT N — RZ 253 FT
TP TC 019/2011

ОЧКИ 015 HAMMER ACTIVE CONTRAST SUPER ЖЕЛТЫЕ (11536)



ОЧК.627.3



Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: желтый (2-1,2)
Покрытие: super
Регулировка дужек: нет
Носоупор: литой
Особенность: широкие заушники
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -30°C + 100°C
Вес: 23 гр
Защита: 2-1,2 RZ 1 FT N — RZ 253 FT
TP TC 019/2011

ОЧКИ 015 HAMMER ACTIVE SUPER ПРОЗРАЧНЫЕ (11530-5)



ОЧК. 627.4



Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: super
Регулировка дужек: нет
Носоупор: мягкий
Особенность: широкие заушники
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -30°C + 100°C
Вес: 23 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
TP TC 019/2011

ОЧКИ 088 SURGUT STRONG GLASS СЕРЫЕ (18855)



ОЧК.107



Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: серый (5-2,5)
Покрытие: Strong Glass
Регулировка дужек: нет
Носоупор: литой
Особенность: устойчивость к хим. веществам
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -50°C + 100°C
Вес: 23 гр
Защита: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
TP TC 019/2011

ОЧКИ 045 ВИЗИОН® SUPER ПРОЗРАЧНЫЕ (14530)



ОЧК. 626.3




Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: super
Регулировка дужек: по длине и углу наклона
Носоупор: литой
Особенность: увеличенная боковая защита
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C
Вес: 43 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
TP TC 019/2011

ОЧКИ 035 ВИЗИОН® SUPER ПРОЗРАЧНЫЕ (13530)



ОЧК. 633.1



Вид изделия: очки открытые
Линза: поликарбонат
Цвет: бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: super
Регулировка дужек: по углу наклона
Носоупор: литой
Особенность: увеличенная защита сбоку и сверху
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур: -30°C + 80°C
Вес: 45 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 FT N - RZ 253 FT
TP TC 019/2011

Защита органов зрения

ОЧКИ ЗП2 PANORAMA ЗАКРЫТЫЕ (30211)



ОЧК.621

Заключение МинПромТорг

Вид изделия: очки закрытые
Вентиляция: прямая
Линза: поликарбонат, панорамная
Цвет : бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: АБСОЛЮТ
Корпус: ПВХ
Регулировка: эластичная лента
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур:
-5°C +55°C
Вес: 110 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 - RZ 253 9
BT
TP TC 019/2011

ОЧКИ ЗН11 PANORAMA STRONG GLASS ЗАКРЫТЫЕ (21137)



ОЧК.631.1

Заключение МинПромТорг

Вид изделия: очки закрытые
Вентиляция: непрямая
Линза: поликарбонат, панорамная
Цвет: бесцветный (2С-1,2)
Покрытие: Strong Glass KN
Корпус: Evoprene
Регулировка: эластичная лента
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур:
-20°C + 130°C
Вес: 110 гр
Защита: 2С-1,2 RZ 1 BT 9 K N - RZ
253 3 9 BT
TP TC 019/2011

ЩИТОК ЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ОЧКОВ PANORAMA (00777)



ЩИТ. 777

Заключение МинПромТорг

Вид изделия: щиток защитный для
очков
Материал корпуса: поликарбонат
Цвет : прозрачный
Используются в комплекте с
очками защитными: PANORAMA,
PANORAMA StrongGlass
Не подлежит сертификации

ОЧКИ ЗН11 PANORAMA STRONG GLASS ЗАКРЫТЫЕ С ОБТЮРАТОРОМ (24134)



ОЧК.615

Заклучение МинПромТорг

Вид изделия: очки закрытые
Вентиляция: непрямая
Линза: поликарбонат,
панорамная
Цвет: темно-зеленый (5)
Покрытие: Strong Glass
Корпус: Evoprene с обтюратором
Регулировка: эластичная лента
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур:
-20°C + 130°C
Вес: 110 гр
Защита: 5 RZ 1 BT 9 K N - RZ 253
3 9 BT
TP TC 019/2011

ОЧКИ ЗН62 GENERAL ЗАКРЫТЫЕ (26264)



ОЧК. 603

Заклучение МинПромТорг

Вид изделия: очки закрытые
Вентиляция: непрямая
Линза: минеральное стекло
Цвет: темно-серый (10)
Покрытие: нет
Корпус: ПВХ
Регулировка: эластичная лента
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур:
-5°C +55°C
Вес: 105 гр
Защита: 10 RZ 1 K - RZ 253 3 4
TP TC 019/2011

ОЧКИ ЗНД2 ADMIRAL ЗАКРЫТЫЕ (23233)



ОЧК. 606

Заклучение МинПромТорг

Вид изделия: очки закрытые
Вентиляция: непрямая
Линза: минеральное стекло с
откидным блоком
Цвет: темно-зеленый (7)
Покрытие: нет
Корпус: ПВХ
Регулировка: эластичная лента
Оптический класс: 1
Диапазон рабочих температур:
-5°C +55°C
Вес: 105 гр
Защита: 7 RZ 1 BT 9 K - RZ 253 3 4 9
BT
TP TC 019/2011

Защита головы и лица

**KACKA RFI-7
TITAN RAPID
(71717)**



KAC.560

 Заключение МинПромТорг

Вид каски: общего назначения
Материал корпуса: полипропилен
Регулировка оголовья: RAPID
Вентиляция корпуса: 250 мм²
Крепление оголовья: в 8 точках
Козырек: укороченный
Амортизатор: тканевый
Вес: 345 гр
Защита: БМ, ХИМ. СТ.
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 50°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

**KACKA COM3-55
FAVORIT RAPID
(75714)**



KAC.592

 Заключение МинПромТорг

Вид каски: общего назначения
Материал корпуса: полипропилен
Регулировка оголовья: RAPID
Вентиляция корпуса: 250 мм²
Крепление оголовья: в 6 точках
Козырек: стандартный
Амортизатор: тканевый
Вес: 308 гр
Защита: механическая прочность
80 Дж, БМ, ХИМ.СТ
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 50°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

**KACKA COM3-55
FAVORIT HAMMER RAPID
(77716)**



KAC.597

 Заключение МинПромТорг

Вид каски: шахтерская
Материал корпуса: полипропилен
Регулировка оголовья: RAPID
Вентиляция корпуса: 250 мм²
Крепление оголовья: в 8 точках
Козырек: укороченный
Амортизатор: тканевый
Вес: 330 гр
Защита: механическая прочность
80 Дж, БМ, ХИМ.СТ., Эл. изоляция
440В
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 50°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

**KACKA COM3-55
FAVORIT TERMO RAPID
(76716)**



KAC.591

 Заключение МинПромТорг

Вид каски: термостойкая
Материал корпуса: полиамид 66
Вентиляция корпуса: нет
Регулировка оголовья: RAPID
Крепление оголовья: в 6 точках
Козырек: стандартный
Амортизатор: тканевый
Вес: 380 гр
Защита: механическая прочность
80Дж, БМ, ХИМ.СТ., Эл. изоляция
440В
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 150°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

**KACKA COM3-55
FAVORIT TREK RAPID
(75618)**



KAC.596

 Заключение МинПромТорг

Вид каски: общего назначения
Материал корпуса: полипропилен
Вентиляция корпуса: 280 мм²
Регулировка оголовья: RAPID
Крепление оголовья: в 6 точках
Козырек: укороченный
Амортизатор: пластиковый
Вес: 324 гр
Защита: механическая прочность
80 Дж, БМ, ХИМ.СТ.
Диапазон рабочих температур:
-30°C + 50°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

**KACKETKA
RZ FAVORIT CAP
(95518)**



KAC.490

 Заключение МинПромТорг

Вид каскетки: общего назначения
Материал корпуса: АБС-пластик
Длина козырька: стандартный
Амортизатор: вспененный
полиуретан
Вес: не более 185 гр
Защита: от ударов о неподвижные
объекты
Диапазон рабочих температур:
-10°C + 50°C
ТР ТС 019/2011, ГОСТ EN 397-2012

Защита головы и лица

ЩИТОК НБТ1 ВИЗИОН (413130)



ЩИТ.625




Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 1 мм
Размер экрана: 220x315 мм
Покрытие: без покрытия
Крепление: наголовное
Регулировка оголовья: STANDART
Оптический класс: 1
Вес: 185 гр
Диапазон рабочих температур:
-5°C +55°C
Защита: 1 BT 253 BT
TP TC 019/2011

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН-ТИТАН (04390)



ЩИТ.600




Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 2 мм
Размер экрана: 220x385 мм
Покрытие: без покрытия
Крепление: на каску
Оптический класс: 1
Вес: 274 гр
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 130°C
Защита: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 9
TP TC 019/2011

ЩИТОК КБТ ENERGO (04197)



ЩИТ.197



Материал экрана: поликарбонат
Толщина экрана: 2 мм
Размер экрана: 220x385 мм
Покрытие: Strong Glass
Крепление: PARTNER — на каску
Оптический класс: 1
Вес: 315 гр
Диапазон рабочих температур:
-50°C + 130°C
Защита: 2C-1.2 (RZ) 1 AT 3 8 9 K N
TP TC 019/2011, ГОСТ 12.4.253-2013

ЩИТОК СВАРЩИКА НН12 CRYSTALINE ЯМАЛ FAVORIT (51245-2)



ЩИТ.649



Материал корпуса: полиамид
Вид крепления: наголовное
Регулировка оголовья: RAPID
Тип светофильтра: АСФ
Степень затемнения, DIN: 3/9-13
Размер видимой области: 92*42
Режим шлифовки: да
Оптический класс: 1/1/1/2
Оптические датчики: 2
Температура применения:
-5°C +55°C
Питание: солнечная батарея-
есть, Lion аккумулятор-есть
TP TC 019/2011

ЩИТОК СВАРЩИКА НН-10 PREMIER FAVORIT (51363)



ЩИТ.640




Материал корпуса: полипропилен
Вид крепления: наголовное
Регулировка оголовья: RAPID
Тип светофильтра: пассивный
Степень затемнения, DIN: 9
Размер видимой области: 110x90
Режим шлифовки: нет
Оптический класс: 1
Вес: 394 гр
Диапазон рабочих температур:
-45°C + 80°C
Защита: RZ TP TC 019/2011 FT 9 W

ЩИТОК СВАРЩИКА КН PREMIER FAVORIT (05368)



ЩИТ.643



Материал корпуса: полипропилен
Вид крепления: на каску
Регулировка оголовья: нет
Тип светофильтра: пассивный
Степень затемнения, DIN: 14
Размер видимой области: 110x90
Режим шлифовки: нет
Оптический класс: 1
Вес: 365 гр
Диапазон рабочих температур:
-5°C + 55°C
Защита: RZ TP TC 019/2011 FT 9 W

Диэлектрические средства защиты

БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



БОТ.750

Материал: резина
Высота: не менее 160 мм
Защита: Эв
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 13385-78


ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



ГАЛ.800

Материал: резина
Защита: Эн
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 13385-78

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 500x500




КОВ.753

Состав: листовая резина
Размер: 500*500 мм
Толщина: 6±1 мм
Защита: Эв
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 4997-75



КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 750x750



КОВ.754

Состав: листовая резина
Размер: 750x750 мм
Толщина: 6±1 мм
Защита: Эв
ТР ТС 019/2011,
ГОСТ 4997-75

ПЕРЧАТКИ КЛАСС «0» ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ БЕСШОВНЫЕ



ПЕР.751

Материал: натуральный латекс
Толщина: 1,0-1,5 мм
Длина: не менее 360 мм
Манжет: прямой
Защита: Класс 0, Эн
Применение в эл.установках:
как основное - до 500V,
как дополнительное - до 1000v
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.307-2016



Заключение МинПромТорг

ПЕРЧАТКИ КЛАСС «1» ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАТЕКСНЫЕ БЕСШОВНЫЕ



ПЕР.752

Материал: натуральный латекс
Толщина: 1,5-2,1 мм
Длина: не менее 360 мм
Манжет: прямой
Защита: Класс 1, Эн, Эв (в качестве
доп.защиты)
Применение в эл.установках:
как основное - до 1000V,
как дополнительное - до 7500v
ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.252-2013,
ГОСТ 12.4.307-2016



Заключение МинПромТорг



Безопасность рабочего места

НАКОЛЕННИКИ ТИГР КАРГО



Н112

 Заключение МинПромТорг

Наколенники защитные класса Люкс
Материал чашки: конструкционный полимер
Материал корпуса: ткань хлопкополиэфирная с водоотталкивающей отделкой
Наполнитель: ППЭ
Не подлежат обязательной сертификации.

НАКОЛЕННИКИ ТЕРМОСТОЙКИЕ ТИГР ЭКСТРА



Н123

 Заключение МинПромТорг

Наколенники термостойкие класса Люкс
Материал чашки: полиамид
Материал корпуса: хлопок с ОП обработкой
Материал хлястиков: хлопок с ОП обработкой
Огнестойкие нитки
Вкладыш: ППЭ
Не подлежат обязательной сертификации.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-5 АВСЕ (ЗПУ АЛЮМИНИЙ)



ОГН.737

Вещество: порошок огнетушащий 40% АВС
Продолжительность подачи ОТВ: 10 сек
Длина струи: 3 м
Огнетушащая способность: по классу А: 2А
классу В: 70В
Вместимость корпуса: 6 л
Вес: 7,3 кг
Размер: 160×505 мм

АПТЕЧКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 1-ОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ ПЛАСТИКОВЫЙ ЧЕМОДАН



АПТ.262

Аптечка для оказания 1-ой помощи работникам
Упаковка: пластиковый чемодан
Размер: 165×225×70 мм
Приказ №262н от 24.05.2024

АПТЕЧКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТС ПЛАСТИК. ШКАФ (30 ЧЕЛ.)



АПТ.263

Аптечка производственная
Упаковка: пластиковый шкаф
Размер: 300×260×130 мм

КОНУС ДОРОЖНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ 750 ММ УТЯЖЕЛЕННЫЙ



КОН.750

Материал: мягкий пластик
Утяжеление: есть
Основание 340×340 мм
Высота: 750 мм
Вес: 3,8 кг
Светоотражающие полосы: 3 шт



ООО «ЛИГА СПЕЦ»

📍 109431, г.Москва, ул.Привольная, д. 70

☎ +7 495 799-56-76

✉ info@liga-spec.ru

🌐 www.liga-spec.ru

Контактное лицо:

