



ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Содержание

Содержание	2
Одежда для сварщиков серии ТЕРМО	
Костюмы летние.....	3
Костюмы утепленные.....	4
Головные уборы (подшлемники).....	6
Аксессуары (фартуки, нарукавники).....	7
Одежда для защиты от ОПЗ	
Куртки.....	8
Брюки.....	9
Одежда трикотажная	
Белье летнее, футболки (х/б).....	10
Белье утепленное (х/б).....	11
Головные уборы	
Шапки, бейсболки, подшлемники.....	12
Одежда влагозащитная	
Плащи, костюмы влагозащитные.....	13
Одежда сигнальная	
Жилеты сигнальные.....	14
Справочная информация	
Защитные свойства и условные обозначения.....	15
Контакты	16

Одежда термостойкая



Модель	Костюм сварщика летний ТЕРМО тип 1		Костюм сварщика летний ТЕРМО тип 2	Костюм сварщика летний ТЕРМО тип 3
Класс	1		2	3
Ткань	х/б основа 330 г/м ²		х/б основа 330 г/м ² накладки 485 г/м ²	х/б основа 485 г/м ² накладки 485 г/м ²
Отделка	ОП, МВО		ОП, МВО	ОП, МВО
Комплектация	куртка, брюки		куртка, брюки	куртка, брюки
Описание изделия	Куртка: — прямой силуэт с притачными кокетками и защитными накладками в типах 2 и 3 — воротник двойной отложной — центральная застёжка потайная на пуговицах — рукава втачные двухшовные с напульсниками — карманы в боковых швах, внутренний карман на левой полочке — вентиляционные отверстия на спине под кокеткой и в области подмышечных впадин Брюки: — прямой силуэт с притачным поясом и шлевками (5 шт.) — застёжка на молнию и пуговицы в переднем шве, пуговица на поясе — карманы в боковых швах, на правой задней половинке — карман под маркер — вентиляционные отверстия на надставках задних половинок Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см			
Особенность				
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014			
Защитные свойства	3 Ми Ти(С1) То(А1) Тр(1 класс) Тт(В1)		3 Ми Мп Ти(С1) То(А1, А2) Тр(2 класс) Тт(В1) Тм(Д1, Е1) Тп(F1)	3 Ми Мп Ти(С1) То(А1, А2) Тр(3 класс) Тт(В1) Тм(Д1,Е1) Тп(F1)

Одежда термостойкая утепленная



Модель	Костюм зимний ТЕРМО тип 1(2)		Костюм зимний ТЕРМО тип 2(2)	Костюм зимний ТЕРМО тип 3(2)
Класс	1		2	3
Ткань	х/б основа 330 г/м ² подкладка 185 г/м ²		х/б основа 330 г/м ² накладки 485 г/м ² подкладка 185 г/м ²	х/б основа 485 г/м ² накладки 485 г/м ² подкладка 185 г/м ²
Утеплитель	притачной огнестойкий ПЭ в куртке-2 слоя по 150 г/м ² в брюках-1 слой 200 г/м ²		съемный огнестойкий ПЭ в куртке и брюках-2 слоя по 150 г/м ²	съемный огнестойкий ПЭ в куртке и брюках-2 слоя по 150 г/м ²
Отделка	ОП, МВО		ОП, МВО	ОП, МВО
Климат. пояс	I-II и III		I-II и III	I-II и III
Комплектация	куртка, брюки		куртка, брюки	куртка, брюки
Описание изделия	Куртка: — прямой силуэт с притачными кокетками, стояче-отложным воротником и защитными накладками в типах 2(2) и 3(2) — капюшон из трёх частей, пристёгивается к воротнику на пуговицы — центральная застёжка потайная на пуговицах — карманы в боковых швах, внутренний карман на левой полочке — рукава втачные двухшовные с манжетами Брюки: — прямой силуэт с притачным поясом и шлевками (5 шт.) — застёжка на молнию и пуговицу в переднем шве, пуговица на поясе — карманы с отрезными бочками на передних половинках — защитные накладки в 2(2) и 3(2) на передних и задних половинках вдоль боковых и шаговых швов Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см			
Особенность				
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016			
Защитные свойства	3 Ми Тн(C1) То(A1) Тр(1 класс) Тт(B1) Тн(1,2 класс)			

Одежда термостойкая утепленная



Модель	Костюм зимний ТЕРМО тип 1 (3-4)		Костюм зимний ТЕРМО тип 2(3-4)	Костюм зимний ТЕРМО тип 3(3-4)
Класс	1		2	3
Ткань	х/б основа 330 г/м ² подкладка 185 г/м ²		х/б основа 330 г/м ² накладки 485 г/м ² подкладка 185 г/м ²	х/б основа 485 г/м ² накладки 485 г/м ² подкладка 185 г/м ²
Утеплитель	притачной огнестойкий ПЭ в куртке-3 слоя по 150 г/м ² в брюках-2 слоя по 200 г/м ²		съемный огнестойкий ПЭ в куртке и брюках-3 слоя по 150 г/м ²	съемный огнестойкий ПЭ в куртке и брюках-3 слоя по 150 г/м ²
Отделка	ОП, МВО		ОП, МВО	ОП, МВО
Климат. пояс	IV и «Особый»		IV и «Особый»	IV и «Особый»
Комплектация	куртка, брюки		куртка, брюки	куртка, брюки
Описание изделия	Куртка: — прямой силуэт с притачными кокетками, стояче-отложным воротником и защитными накладками — капюшон из трёх частей, пристёгивается к воротнику на пуговицы, со шнуром-фиксатором в лицевой части и утеплённой подбородочной частью — центральная застёжка потайная на пуговицах — карманы в боковых швах, внутренний карман на левой полочке — рукава втачные двухшовные с манжетами Брюки: — прямой силуэт с притачным поясом и шлевками (5 шт.) — застёжка на молнию и пуговицу в переднем шве, пуговица на поясе — карманы с отрезными бочками на передних половинках брюк — защитные накладки 2(3-4) и 3(3-4) на передних половинках и на задних половинках вдоль боковых и шаговых швов Световозвращающий материал: огнестойкая лента шириной 5 см			
Особенность				
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016			
Защитные свойства	3 Ми Ти(С1) То(А1) Тр(1 класс) Тт(В1) Тн(3,4 класс)		3 Ми Мп Ти(С1) То(А1, А2) Тр(2 класс) Тт(В1) Тм(Д1,Е1) Тп(F1) Тн(3,4 класс)	3 Ми Мп Ти(С1) То(А1, А2) Тр(3 класс) Тт(В1) Тм(Д1,Е1) Тп(F1) Тн(3,4 класс)

Головные уборы термостойкие



Модель	Подшлемник с пелериной ТЕРМО	Подшлемник с пелериной утепленный ТЕРМО	Подшлемник спиловый с пелериной
Ткань	х/б основа 485 г/м ²	х/б основа 485 г/м ²	спилок кожаненный 0,9-1,1 мм
Подкладка	молескин	молескин	бязь
Утеплитель		ПЭ 1 слой 150 г/м ²	
Отделка	ОП, МВО	ОП, МВО	ОП
Описание изделия	Подшлемник огнестойкий с притачной подкладкой, состоит из головки и пелерины. Головка подшлемника состоит из трёх частей: средней и двух боковых, с трикотажной обтачкой по лицевому вырезу. На средней части располагается пата с текстильной застёжкой для регулировки объёма. Пелерина состоит из двух частей с центральной текстильной застёжкой.		Подшлемник огнестойкий с притачной подкладкой, состоит из головки и пелерины. Пелерина надёжно закрывает шею и плечи и застёгивается на пуговицы. Прилегание регулируется тесьмой на затылочной части.
Особенность		Утеплитель притачной, состоит из нетканого термоскрепленного объемного полотна	
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014		
Защитные свойства	3 Ми То Тр(2 класс)	3 Ми То Тр(2 класс)	3 Ми То Тр(2 класс)

Аксессуары термостойкие



Модель	Фартук огнестойкий ТЕРМО	Нарукавники огнестойкие ТЕРМО	Фартук огнестойкий спилковый	Нарукавники огнестойкие спилковые
Ткань	х/б основа 485 г/м ²	х/б основа 485 г/м ²	спилкок из КРС 0,9-1,2 мм	спилкок из КРС 0,9-1,2 мм
Отделка	ОП, МВО	ОП, МВО	ОП	ОП
Описание изделия	К верхней части фартука крепится петля и бретель. Для регулировки по длине бретель проводят через петлю. По боковым сторонам фартука располагаются части пояса, завязывающиеся на талии. Пояс, петля, бретель выполнены из ткани молескин.	Нарукавники цилиндрической формы, стачные по боковому срезу, с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу.	К верхней части фартука крепится бретель. Для регулировки по длине бретель проводят через петлю. По боковым сторонам фартука располагаются части пояса, завязывающиеся на талии. Пояс, петля, бретель выполнены из спилка.	Нарукавники цилиндрической формы, стачные по боковому срезу, с лентой эластичной по нижнему и верхнему срезу.
Особенность	Фартук может быть выполнен как цельнокройная модель, так и состоять из нескольких частей.	Плотная фиксация на руке за счёт эластичной ленты по срезам.	Фартук может быть выполнен как цельнокройная модель, так и состоять из нескольких частей.	Плотная фиксация на руке за счёт эластичной ленты по срезам.
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ Р 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.280-2014		ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ 12.4.303-2016, ГОСТ 12.4.280-2014	
Защитные свойства	3 Ми Тр	3 Ми Тр	3 Ми Мп Тр	3 Ми Мп Тр



Модель	Куртка ИТР	Куртка ПРОФЕССИОНАЛ
Ткань	смесовая (35% х/б, 65% ПЭ) 260 г/м ²	смесовая (35% х/б, 65% ПЭ) 260 г/м ²
Отделка	МВО	МВО
Сезон	лето	лето
Пол	мужская	мужская
Описание изделия	Куртка летняя мужская модель «ИТР» для защиты от ОПЗ Выполнена из темно-синей смесовой ткани (35% х/б, 65% ПЭ) плотностью 260 г/м² с масловодоотталкивающей отделкой (МВО) Описание: — прямой силуэт — центральная застёжка на молнию с ветрозащитным клапаном на потайных кнопках — полочка с кокеткой и рельефами — 2 нагрудных кармана с клапанами и 1 прорезной с молнией, 2 боковых кармана с молнией в рельефе — рукава втачные с манжетами, с регулировкой на потайных кнопках — усиительные накладки-налокотники со складками-защипами — вентиляционные отверстия в подмышечной области и под кокеткой на спинке — спинка с отрезной кокеткой, центральной и боковыми частями	Куртка летняя мужская «Профессионал» для защиты от ОПЗ Выполнена из темно-синей смесовой ткани (35% х/б, 65% ПЭ) плотностью 260 г/м² с масловодоотталкивающей отделкой (МВО) Описание: — прямой силуэт — центральная потайная застёжка на пуговицах с ветрозащитным клапаном — полочка с кокеткой и рельефами — 2 нагрудных кармана с клапанами, 2 прорезных с молнией, 2 нижних накладных кармана с объемом — рукава втачные с манжетами, с регулировкой на пуговицах — усиительные накладки-налокотники со складками-защипами — вентиляционные отверстия в подмышечной области — спинка с отрезной кокеткой, центральной и боковыми частями и кулиской по линии талии — на удлинённой спинке пояс с регулировкой на потайных кнопках — СОП флуоресцентно-лимонные
Особенность	Можно комплектовать с брюками «ИТР»	Можно комплектовать с брюками «Профессионал»
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014	
Защитные свойства	3 Ми	3 Ми



Модель	Брюки ИТР	Брюки ПРОФЕССИОНАЛ
Ткань	смесовая (35% х/б, 65% ПЭ) 260 г/м ²	смесовая (35% х/б, 65% ПЭ) 260 г/м ²
Отделка	МВО	МВО
Сезон	лето	лето
Пол	мужская	мужская
Описание изделия	Брюки летние мужские модель «ИТР» для защиты от ОПЗ Выполнены из темно-синей смесовой ткани (35% х/б, 65% ПЭ) плотностью 260 г/м² с маслостойкой отделкой Описание: — брюки прямого покроя с центральной застёжкой на молнию — пояс притачной на пуговице, с эластичной тесьмой сзади и шлевками — передняя половина брюк с отрезным бочком, задняя с кокеткой — 2 боковых кармана с наклонным входом спереди и 2 накладных кармана сзади — усиленные накладки-наколенники со складками-защипами	Брюки летние мужские модель «Профессионал» для защиты от ОПЗ Выполнены из темно-синей смесовой ткани (35% х/б, 65% ПЭ) плотностью 260 г/м² с маслостойкой отделкой Описание: — прямого покроя с центральной застёжкой на молнию — пояс притачной на пуговице, с эластичной тесьмой сзади и шлевками — передняя половина брюк с отрезным бочком, задняя с вытачками — 2 боковых кармана с наклонным входом спереди, 4 накладных кармана (2 в области боковых швов и 2 сзади) — усиленные накладки-наколенники со складками-защипами
Особенность	Можно комплектовать с курткой «ИТР»	Можно комплектовать с курткой «Профессионал»
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.280-2014	
Защитные свойства	3 Ми	3 Ми



Модель	Белье нательное трикотажное мужское	Белье нательное трикотажное женское	Футболки трикотажные
Ткань	кулирная гладь (100% х/б) 180 г/м ²	кулирная гладь (100% х/б) 180 г/м ²	трикотажное полотно (100% х/б) 160 г/м ²
Сезон	лето	лето	лето
Пол	мужской	женский	мужской, женский
Комплектация	фуфайка, кальсоны	фуфайка, панталоны	цвет в ассортименте
Описание изделия	Фуфайка: — прямой силуэт с плечевыми и боковыми швами — длинные втачные рукава на манжетах — горловина круглой формы обработана притачной планкой — манжета рукава и планка горловины из эластичного трикотажного полотна — нижний срез фуфайки обработан швом в подгибку на плоскошовной машине Кальсоны: — прямой силуэт без боковых швов, цельнокроеный пояс на резинке — гульфик с функциональным отверстием спереди, отверстие обработано окантовкой из эластичного трикотажного полотна, с ластовицей — низ кальсон обработан притачными манжетами из эластичного трикотажного полотна	Фуфайка: — прямой силуэт с плечевыми и боковыми швами — длинные втачные рукава на манжетах — горловина круглой формы обработана притачной планкой — манжета рукава и планка горловины из эластичного трикотажного полотна — нижний срез фуфайки обработан швом в подгибку на плоскошовной машине Панталоны: — прямой силуэт, цельнокроеный пояс на резинке — ластовица — трикотажные манжеты из двойного эластичного полотна	Футболка из трикотажного полотна, горловина обработана рибаной с эластаном Плечевые швы с усилением Двойная отстрочка по проймам и срезам рукавов
НТД	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31405-2009		
Защитные свойства	3 Ми	3 Ми	3 Ми



Модель	Белье нательное трикотажное мужское	Белье нательное трикотажное женское
Ткань	футерованное полотно (100% х/б) 250 г/м ²	футерованное полотно (100% х/б) 250 г/м ²
Сезон	зима, демисезон	зима, демисезон
Пол	мужской	женский
Комплектация	фуфайка, кальсоны	фуфайка, панталоны
Описание изделия	Комплект белья нательного мужского утепленного состоит из фуфайки и кальсон Фуфайка: — прямой силуэт с плечевыми и боковыми швами — длинные втачные рукава на манжетах — горловина круглой формы обработана притачной планкой — манжета рукава и планка горловины из эластичного трикотажного полотна — нижний срез фуфайки обработан швом в подгибку на плоскошовной машине Кальсоны: — прямой силуэт без боковых швов, цельнокроеный пояс на резинке — гульфик с функциональным отверстием спереди, обработанным окантовкой из эластичного трикотажного полотна, с ластовицей — верхний срез кальсон обработан в подгибку на плоскошовной машине, в подгибке проложена эластичная тесьма-резинка, на подгибке спереди имеется петля для регулировки тесьмы-резинки — низ кальсон обработан притачными манжетами из эластичного трикотажного полотна	Комплект белья нательного женского утепленного с начёсом состоит из фуфайки и панталон Фуфайка: — прямой силуэт с плечевыми и боковыми швами — длинные втачные рукава на манжетах — горловина круглой формы обработана притачной планкой — манжета рукава и планка горловины из эластичного трикотажного полотна — нижний срез фуфайки обработан швом в подгибку на плоскошовной машине Панталоны: — прямой силуэт, цельнокроеный пояс на резинке — ластовица для свободы движений — трикотажные манжеты из двойного эластичного полотна Трикотажная одежда соприкасается с кожей, защищает её от раздражения и создаёт комфортные гигиенические условия. Бельё не жмёт и не натирает, обеспечивая комфорт при носке, предотвращает загрязнение кожи и повреждения от верхней одежды.

НТД

ТР ТС 017/2011, ГОСТ 31408-2009, ГОСТ 31405-2009

Защитные
свойства

3 Ми

Головные уборы



Модель	Кепка-бейсболка	Подшлемник на ватине	Шапка-ушанка	Подшлемник трикотажный п/ш
Ткань	саржа (100% х/б) 210 г/м ²	диагональ (100% х/б) 200 г/м ²	оксфорд 210D с ВО	шерсть 70% ПАН 30%
Сезон	лето	зима	зима	зима
Утеплитель		ватин, 2 слоя по 240 г/м ²	синтепон, 2 слоя 150+120 г/м ²	
Подкладка		бязь (100% х/б) 142 г/м ²	флис 160 г/м ²	
Описание изделия	Состоит из пяти клиньев и жёсткого козырька. Размер регулируется металлической застёжкой. Цветовая гамма-в ассортименте.	Классическая модель подшлемника с удлинённой затылочной частью. Выполнен из ткани диагональ с подкладкой из бязи и утеплителем на 2-слойном ватине. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.	Универсальная модель шапки-ушанки. Козырёк, удлинённые уши и назатыльник отделаны искусственным мехом на трикотажной основе. На затылочной части — резинка для более плотного прилегания к голове. На ушках — лента велкро для фиксации в опущенном или поднятом положении. На боковых частях — шлевки для крепления каски.	Трикотажный подшлемник классической формы. Закрывает голову, шею и плечи, оставляя открытым только лицо. Плотно прилегает по голове за счёт эластичности полотна. Вырез для лица обработан плоским швом.
Особенность	Размер универсальный, подойдет как женщинам, так и мужчинам.	Шлейф согревает шею и защищает от скатывающихся за воротник капель.	Может применяться как под каску, так и самостоятельно.	Может применяться как под каску, так и самостоятельно
НТД	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 32118-2013	ТР ТС 017/2011 ГОСТ 33378-2015	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 32118-2013	ТР ТС 017/2011, ГОСТ 33378-2015
Защитные свойства	3 Ми	3 Ми	3 Ми	3 Ми

Одежда влагозащитная



Модель	Костюм влагозащитный	Плащ влагозащитный
Ткань	100% полиэфир с ПВХ покрытием 200 г/м ²	100% полиэфир с ПВХ покрытием 225 г/м ²
Водоупорность	от 8 000 мм. вод. ст.	от 5 000 мм. вод. ст.
Комплектация	Куртка, брюки	
Описание изделия	Все швы проклеены специальной лентой, обеспечивающей герметичность изделия. Куртка: — прямого силуэта с рукавами реглан, притачным капюшоном и центральной застёжкой на «витой» молнии с внутренней ветрозащитной планкой — два нижних кармана с клапанами — вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и 2 отверстия на спинке для максимального комфорта — рукава с внутренними манжетами для защиты при движении — капюшон притачной, с регулировкой по лицевому вырезу шнуром с фиксаторами Брюки: — прямого силуэта — притачной пояс с эластичной тесьмой — регулировка по поясу шнуром с фиксаторами	Плащ нейлоновый с ПВХ — застёжка — молния с внутренней ветрозащитной планкой — накладные карманы с влагозащитными клапанами — прошитые и герметично проклеенные швы — рукава реглан с внутренними манжетами на юбке — спинка с кокеткой — вентиляционные отверстия, закрытые клапаном — капюшон притачной, объём регулируется по лицевому вырезу шнуром.
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.288-2013	
Защитные свойства	3 Ми Вн (3 класс)	3 Ми Ву (2 класс)

Одежда сигнальная



Модель	Жилет сигнальный	
Тип	1	3
Ткань	100% полиэфир, трикотажное полотно 120 г/м ²	
Цвет	флуоресцентный оранжевый флуоресцентный лимонный	
СОП	50 мм (2 горизонтальных)	50 мм (2 вертикальных, 2 горизонтальных)
Описание изделия	Жилет изготовлен из трикотажного полотна плотностью 120 г/м ² с лентами СОП (ширина 50 мм) - центральная застежка на липкую ленту велкро - край изделия обработан износостойким кантом	
Особенность	Возможен вариант центральной застёжки на пуговицах (под заказ)	
НТД	ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.281-2021	
Защитные свойства	Со (2 класс)	

Справочная информация

Защита от воздействия вредных (опасных) производственных факторов, вызываемых повышенными температурами

Буквенное обозначение защитных свойств	Эксплуатационные характеристики и классы защитных свойств
То – защита от повышенных температур: от кратковременного воздействия открытого пламени	A1-A3 – огнестойкость (ограниченное распространение пламени по методу испытания материалов и швов по процедуре А
Тт – защита от повышенных температур: от конвективной теплоты	B1-B3 – конвективное тепло
Ти – защита от повышенных температур: от теплового излучения	C1-C4 – лучистое тепло
Тм – защита от повышенных температур: от выплесков расплавленного металла	D1-D3 – выплеск расплавленного алюминия или
Тп – защита от повышенных температур: от контакта с нагретой поверхностью	E1-E3 – выплеск расплавленного железа
Тр – защита от повышенных температур: от искр, брызг расплавленного металла, окалины.	F1-F3 – контактная теплопередача
	1 класс защиты-до 15 капель расплавленного металла и более 2 м. Используется при лёгких сварочных и монтажных работах, помощники сварщика 2 класс защиты-от 0,5 до 2 м включительно. Одежда предназначена для электродуговой сварки, резки металлов 3 класс защиты-менее 0,5 метра и выдерживает воздействие температуры до +500 °С на короткий срок. Спецодежда применяется при сварке под флюсом, в металлургических печах.

Одежда сигнальная повышенной видимости

Класс защиты	Описание
1-й класс	Используется при низкой скорости транспорта и неактивном перемещении работника, например, на парковке или склад
2-й класс	Используется при средней скорости транспорта и умеренной скорости перемещения работника, например, в цеху
3-й класс	Используется при высокой скорости транспорта и активном перемещении работника, например, на магистралях.

Спецодежда для защиты от растворов кислот

Класс защиты	% концентрации кислоты
K20	до 20%
K50	до 50%
K80	до 80%
Kк	более 80%

Климатические пояса

Класс защиты	Климатический пояс	Температура воздуха зимних месяцев, °С	Скорость ветра*в зимние месяцы, м/с
4	Особый	-25	6,8
3	IV	-41	1,3
2	III	-18	3,6
1	I-II	-9,7	5,6

Спецодежда для защиты от воды

Класс защиты	Описание
1-й класс (Bo)	Водоотталкивающая. Выдерживает давление воды от 2000 до 3500 Па. Защищает от небольшого дождя и водных брызг.
2-й класс (Bu)	Водоупорная. Выдерживает давление воды от 3501 до 7000 Па. Обеспечивает защиту от проливного дождя не более часа.
3-й класс (Bn)	Водонепроницаемая. Выдерживает давление воды свыше 7000 Па. Обеспечивает полную изоляцию от воды при длительном нахождении в условиях повышенной влажности или контакта с потоками воды.

Библиотека пиктограмм защитных свойств

	З	Защита от общих производственных загрязнений
	Ми	Защита от механических воздействий (истирания)
	Мп	Защита от проколов и порезов
	Тр	Защита от искр и брызг расплавленного металла
	Ти	Защита от теплового излучения
	Тп	Защита от контакта с нагретыми поверхностями

	Тм	Защита от всплесков расплавленного металла
	То	Защита от открытого пламени
	Тт	Защита от конвективной теплоты
	Тн	Защита от пониженных температур воздуха
	Бу Вн	Защита от воды и растворов нетоксичных веществ
	Со	Сигнальная одежда повышенной видимости



ООО «ЛИГА СПЕЦ»

📍 109431, г.Москва, ул.Привольная, д. 70

☎ +7 495 799-56-76

✉ info@liga-spec.ru

🌐 www.liga-spec.ru

Контактное лицо:

